

# Proxyeinstellungen in der KISS Microsoft Edge

### Kontaktdaten SCS:

 Telefon:
 0711 89246-0

 E-Mail:
 sc@schule.bwl.de

### Weitere Informationsquellen

Im Intranet:<a href="http://kvintra.kultus.bwl.de/wdb">http://kvintra.kultus.bwl.de/wdb</a>Im Internet:<a href="http://www.scs.kultus-bw.de">www.scs.kultus-bw.de</a></a>



Wäl	hlen Sie rechts übe	er die drei Punkte den Unterpunkt Einstellungen.
	Neues Fenster	
	Neues InPrivate-Fenster	
bar und zu:	Zoom — 100% +	
	Medien auf externem Gerät abspielen	
	Auf Seite suchen	
ststellensch	Drucken	
	Diese Seite an "Start" anheften	
	F12-Entwicklungstools	
	Mit Internet Explorer öffnen	
_	Feedback senden	
	Einstellungen	

Es öffnet sich die Karte **Einstellungen**. Scrollen Sie ganz unten und klicken Sie auf den Button **Erweiterte Einstellungen anzeigen.** Anschließend klicken Sie auf **Proxyeinstellungen öffnen**.





## Bei KISS-Verbindung über Vodafone

Einstellungen     Einstellungen     INETZWERK UND INTERNET		Schalten Sie (falls nicht schon geschehen)
Datennutzung	Einstellungen automatisch erkennen	Setupskript verwenden aus.
VPN	Setupskript verwenden	
DFÜ	Aus	Schalten Sie Proxyserver verwenden ein.
Ethernet	Skriptadresse	
Proxy	Speichern	
	Manuelle Proxyeinrichtung	Tragen Sie als Adresse 145.254.22.10 und
	Verbindungen.	als Port <b>8000</b> ein.
	Proxyserver verwenden	
	Ein	Geben Sie im Feld darunter *. <b>bwl.</b> *; 10.*;
	Adresse         Port           145.254.22.10         8000	<b>192.168.</b> * ein. (Die Adresseinträge müssen
	Proxyserver nicht für Adressen verwenden, die mit folgenden Einträgen beginnen. Trennen Sie die einzelnen Einträge jeweils	jeweils mit Semikolon voneinander getrennt
	durch ein Semikolon () *.bwl.*; 10.*; 192.168.4	sein.)
		Outron Ois day Ulabay hai Branna ana siakt
	Proxyserver nicht für lokale Adressen (Intranet) verwenden	Setzen Sie den Haken bei Proxyserver nicht
	Speichern	fur lokale Adressen (intranet) verwenden.

Klicken Sie auf **Speichern**. Schließen Sie dann Microsoft Edge. Beim nächsten Start sind die Einstellungen wirksam.



## Bei KISS-Verbindung über BelWü

Einstellungen	Schalten Sie (falls nicht schon geschehen)
Datennutzung Einstellungen automatisch erkennen Aus	Setupskript verwenden aus.
VPN Setupskript verwenden	
DFÜ e Aus	Schalten Sie Proxyserver verwenden ein.
Ethernet Skriptadresse	
Proxy Speichern	
Manuelle Proxyseinrichtung	Tragen Sie als Adresse 129.143.4.2 und als
Verbindungen. Diese Einstellungen gelten nicht für VPN- Verbindungen.	Port <b>8080</b> ein.
Proxyserver verwenden Ein	
Adresse Port 129.143.4.2 8080	Geben Sie im Feld darunter *. <b>bwl.</b> *; 10.*;
Proxyserver nicht für Adressen verwenden, die mit folgenden	192.168.* ein. (Die Adresseinträge müssen mit
Einträgen beginnen. Trennen Sie die einzelnen Einträge jeweils durch ein Semikolon (?).	jeweils mit Semikolon voneinander getrennt
*.bwl.*;10.*;192.168.*	sein.)
Proxyserver nicht für lokale Adressen (Intranet) verwenden	
Speichern	Setzen Sie den Haken bei <b>Proxyserver nicht</b> für lokale Adressen (Internet) verwenden.

Klicken Sie auf **Speichern**. Schließen Sie dann Microsoft Edge. Beim nächsten Start sind die Einstellungen wirksam.