

# Proxyeinstellungen in der KISS Mozilla Firefox

### Kontaktdaten SCS:

 Telefon:
 0711 89246-0

 E-Mail:
 sc@schule.bwl.de

## Weitere Informationsquellen

Im Intranet:<a href="https://ov.kv.bwl.de/wdb/index.html">https://ov.kv.bwl.de/wdb/index.html</a>Im Internet:<a href="https://www.scs.kultus-bw.de">www.scs.kultus-bw.de</a></a>



#### Proxyeinstellungen in der KISS Mozilla Firefox



Klicken Sie links auf **Allgemein**, scrollen Sie nach ganz unten und klicken Sie auf **Einsteljungen...** 





## Bei KISS-Verbindung über Vodafone

r			Verbind	lungs-Eins	tellungen			×
Proxy-Zugriff a	auf das	Internet ko	nfigurieren					
🔵 Ke <u>i</u> n Proxy								
O Die Proxy-Eins	stellunge	n für dieses N	Vetzwerk auto	matisch er	kennen			
Construction of the second second								
O <u>M</u> anuelle Pro>	xy-Konfig	guration:						
HTTP-Proxy:	145.15	4.22.10					Po	rt: 8000
	🗸 Die <u>s</u> e	n Proxy auch	für HTTPS ver	rwenden				
HTTPS-Proxy	145.15	4.22.10					Po	rt: 8000
SO <u>C</u> KS-Host:							Poi	rţ: 0
(		(S v4 🔘 SO	CKS <u>v</u> 5					
Automatische	Ргоху-К	onfigurations	-Adresse:					
							N	eu l <u>a</u> den
Kei <u>n</u> Proxy für:								
10.0.0/8, .bwl.	.net, .bwl	l.de						
berspier, intoznia.c	org, mea	ue, 192.100.1.	.0/24					
Verbindungen mit	t localho	st, 127.0.0.1/8	und ::1 werd	en nie übe	r einen Proxy	geleitet.		
Keine Authent	ifizierun	gsanfrage bei	gespeicherte	em Passwo	t			
🗌 Bei Verwendur	ng von S	OCKS v5 den	Proxy für <u>D</u> N	IS-Anfrager	verwenden			
DNS ü <u>b</u> er HT	TPS aktiv	ieren						
Anbieter <u>v</u> erw	enden	Cloudflare	(Standard)					$\sim$
						ок	Abbrechen	<u>H</u> ilfe

## Bei KISS-Verbindung über BelWü

Verbindungs-Einstellungen		×
Proxy-Zugriff auf das Internet konfigurieren		
🔘 Kejn Proxy		
O Die Proxy-Einstellungen für dieses Netzwerk automatisch erkennen		
Prozv-Einstellungen des Systems verwenden		
O Manuelle Proxy-Konfiguration:		
HTTP-Proxy: 129.143.4.2	Port:	8080
✓ Diesen Proxy auch f ür HTTPS verwenden		
<u>Н1182-86030</u> 129.143.4.2	P <u>o</u> rt:	8080
SO <u>C</u> KS-Host:	Por <u>t</u> :	0
SOCKS v4 O SOCKS v5		
Automatische Proxy-Konfigurations-Adresse:		
	Neu	l <u>a</u> den
Kein Proxy für:		
10.0.0/8, .bwl.net, .bwl.de		
Paissiali mazilla ara, natida 1031601.0/24		
Verbindungen mit localhost, 127.0.0.1/8 und ::1 werden nie über einen Proxy geleitet.		
Keine Authentifizierungsanfrage bei gespeichertem Passwort		
Bei Verwendung von SOCKS v5 den Proxy für DNS-Anfragen verwenden		
DNS ü <u>b</u> er HTTPS aktivieren		
Anbieter verwenden Cloudflare (Standard)		$\sim$
ок	Abbrechen	Hilfe
		11.

Der Punkt muss bei Manuelle Proxy-Konfiguration gesetzt sein und ein Haken bei Diesen Proxy auch für HTTPS verwenden.

Die Adresse des HTTP-Proxy lautet für die Vodafone-DSL-Anbindung **145.254.22.10**, der Port ist **8000**.

Tragen Sie die Adressen ein, für die **kein Proxy** verwendet wird:

#### 10.0.0/8, .bwl.net, .bwl.de

Die Einträge müssen mit Kommata voneinander getrennt sein.

Schließen Sie das geöffnete Fenster mit **OK** und beenden Sie den Mozilla-Firefox. Beim nächsten Start werden die Einstellungen wirksam.

Der Punkt muss bei Manuelle Proxy-Konfiguration gesetzt sein und ein Haken bei Diesen Proxy auch für HTTPS verwenden.

Die Adresse des HTTP-Proxy lautet für die BelWü-Anbindung **129.143.4.2**, der Port ist **8080**.

Tragen Sie die Adressen ein, für die **kein Proxy** verwendet wird:

#### 10.0.0/8, .bwl.net, .bwl.de

Die Einträge müssen mit Kommata voneinander getrennt sein.

Schließen Sie das geöffnete Fenster mit **OK** und beenden Sie den Mozilla-Firefox. Beim nächsten Start werden die Einstellungen wirksam.